

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
27/1998. (VII.1.) KR¹ számú rendelete
a DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. területének helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében és az 1997. évi LXXVIII. tv. 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dunaújváros DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. területére helyi építési szabályzatára és szabályozási tervére az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A szabályozás területi hatálya

- (1) A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSz) hatálya Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a papírgyári iparvágány, Gyármegkerülő út, Papírgyári út, DUNAFERR Rt. I. kapu, DUNAFERR Rt. területének ÉK-i kerítésvonala, DUNAFERR Rt. XIV. kapu és DUNAFERR Rt. területének É-i kerítésvonala által határolt kb. 371 ha nagyságú területre terjed ki, amely magában foglalja a 331/1, 331/2, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 332/1, 332/2, 336, 337, 342, 343, 348/1, 348/2, 349, 351, 352/1, 352/2, 355, 3621/1, 3621/2, 3622/1, 3622/2 hrsz-ú ingatlanokat.
- (2) Jelen HÉSz csak a szabályozási tervvel (lásd: a rendelet mellékletét) együtt érvényes.

2. §

Az előírások alkalmazása

- (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területen területet felhasználni, azon építési telket kialakítani, építményt elhelyezni, valamint ilyen célra építési engedélyt kiadni csak a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelettel életbe léptetett Országos Településrendezési és Építési Követelményeknek (továbbiakban: OTÉK), az általános érvényű egyéb rendelkezéseknek, valamint a szabályozási tervnek és a jelen HÉSz szabályozási előírásainak megfelelően szabad.
- (2) A telekrendezést a tervezett építmény elhelyezése előtt végre kell hajtani és gondoskodni kell átvezetéséről a földhivatali ingatlan-nyilvántartáson.
- (3) A terveket az építésügyi hatósági műszaki nyilvántartáson át kell vezetni.
- (4) Az építési telkeken tervezett beruházások megkezdése előtt jogszabály által előírt esetekben az építési engedélyezési terekhez a környezetvédelmi hatástanulmány alapján megszerzett környezetvédelmi engedélyt csatolni kell.

3. §

Alkalmazott szabályozási elemek

¹ Módosította a 32/2009. (VI.12.) KR számú rendelet

- (1) A szabályozási terven kötelező és irányadó szabályozási vonalak, irányadó és javasolt határvonalak szerepelnek.
- (2) Kötelező szabályozási vonal: közterület, illetve közhasználatú terület (részleges közhasználatra átengedett magántulajdonú terület) és telekalakítással létrehozott építési telek területe közötti határvonal, amelytől eltérni csak a szabályozási tervnek az önkormányzati képviselő-testület által jóváhagyott módosításával lehet.
- (3) Irányadó szabályozási vonal: közterület, illetve közhasználatú terület (részleges közhasználatra átengedett magántulajdonú terület) és telekalakítással létrehozott építési telek területe közötti határvonal, amelytől eltérni a telekalakítások során, az I. fokú építésügyi hatóság által jóváhagyott telekalakítási terv által indokolt módon és mértékben lehet.
- (4) Irányadó határvonal (telekhatár): önállóan lehatárolható iparterületi telekingatlakok között húzódó határvonal. A szabályozási tervlapon megadott irányadó határvonalaktól el lehet térni oly mértékben, hogy a telekalakításra vonatkozó rendelkezésekben, valamint a jelen HÉSz-ben foglaltak betarthatóak legyenek.
- (5) Javasolt határvonal (telekhatár): önállóan lehatárolható iparterületi telekingatlakok között húzódó határvonal. A szabályozási tervlapon jelölt javasolt határvonalak elhagyhatóak, a telekalakításra vonatkozó egyéb előírásokat is figyelembe véve módosíthatóak.

4. §

A szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban alkalmazott fogalmak

- (1) Tervezési terület: a jelen HÉSz hatálya alá tartozó (1. § (1) bek.), a szabályozási tervlapon lehatárolt terület.
- (2) Építési övezet (szerkezeti egység, jelölés I-VII. római számokkal): a terület-felhasználási egységen (tervezési területen) belül lehatárolt köz-, illetve közhasználatú területekkel egymástól elválasztott területrészek, amelyeken belül a jelenlegi, illetve tervezett terület-felhasználás, a technológiai kötöttségek aránya, a környezetterhelés mértéke alapján közel azonos területszabályozási alapelvek érvényesíthetőek.
- (3) Közhasználatú terület: a tervezési területen belül kialakított, főként közlekedési és szállítási célokat szolgáló, olyan egyedi vagy tömbtelkek, amelyek a közterülettel azonos jogi elbírálás alá esnek, de nem kerülnek állami vagy önkormányzati tulajdonba.
- (4) Rehabilitációs terület (szabályozási tervlapon Ip/Rh.): nagyobb kiterjedésű, összefüggő terület, amelyen a technológia avulása után új, a jelenlegitől eltérő végtermék előállítására is lehetséges. A tervezési területen az I. építési övezet (szerkezeti egység) tartozik ebbe a kategóriába.
- (5) Rekonstrukciós terület (szabályozási tervlapon Ip/Rk.): az acélgyártási alapvertikum területe, amely az ércelőkészítéstől a hengerelt készáru kibocsátásáig tartó folyamat elemeinek üzemeltetéséhez ad helyet. A tervezési területen belül a III. és VI. építési övezetek (szerkezeti egységek) tartoznak ebbe a kategóriába.

- (6) Homogén, monofunkciós terület (szabályozási tervlapon Ip/Ho.): azok a területek, amelyek az alapvertikum működtetéséhez szükséges kiegészítő, szolgáltató tevékenységek helyszínei, s távlatban is ezt a célt szolgálják (tehát terület-felhasználás szempontjából kötöttségek jelentkeznek). Ide sorolt a IV. és az V. építési övezet (szerkezeti egység) területe.
- (7) Heterogén, multifunkciós terület (szabályozási tervlapon Ip/He.): ezeken a területeken az acélipari vég- és melléktermékek feldolgozását, raktározását, értékesítését stb. végzik. Távlatban ezen tevékenységek köre bővíülhet, de ettől eltérő funkciók is telepíthetők. A terület-felhasználás szabadságfoka a tervezési területen belül itt a legmagasabb. Ebbe a kategóriába tartozik a II. és VII. építési övezetek (szerkezeti egységek) területe.

5. §

Építési övezetek (szerkezeti egységek)

- (1) A szabályozási tervlapok, illetve a HÉSz a beépítettség, a működő technológiák folyamatos fenntartása, a technológiai rendszerek kötöttsége, merevsége alapján hét építési övezetet (szerkezeti egységet) határolnak le, amelyeken belül egységes szabályozási elvek érvényesíthetők.
- (2) Az I. építési övezet (szerkezeti egység) a DBK Koksoló területe, amelynek határai a Gyármegkerülő út menti telekhatár (kerítésvonal), a IX. kaputól ÉK-i irányban haladó út és a 723. sz. pályaudvar (hasznos terület 43,7 ha).
- (3) A II. építési övezet (szerkezeti egység) magában foglalja az ún. délivárosi területeket a gáztartályokkal és a DSS csarnokkal, az oxigéngyár területét, valamint a kettő között elterülő, a papírgyári iparvágány és a gyárkerítés közé ékelődő mezőgazdasági művelés alatt álló területet (hasznos terület 52,5 ha).
- (4) A III. építési övezet (szerkezeti egység) a salakhabosító és salaktörő, érc- és anyagtároló terek, kohómű és ércelőkészítő területe, amelyet a 723. sz. pályaudvar, a Vízlágyító, illetve Kohó út határol (hasznos terület 24,3 ha).
- (5) A IV. építési övezet (szerkezeti egység) magában foglalja a tűzállóanyag üzem, dolomit- és mészüzemek, az elegyterek területét. Határait a 720. sz. pályaudvar, az Oxigén út és annak a 721. sz. pályaudvarig továbbvezetett vonala, valamint a 721. sz. pályaudvar képezi (hasznos terület 31,9 ha).
- (6) Az V. építési övezetet (szerkezeti egységet) a Vízlágyító út, Kohó út, Fő út, valamint a 722. sz. pályaudvar és annak bevezető vágányai határolják, ezen a területen helyezkednek el az erőmű és létesítményei, a javító üzemek, labor, TMK-üzemek (hasznos terület 30,0 ha).
- (7) A VI. építési övezet (szerkezeti egység) határai: Oxigén út, 721. sz. pályaudvar, az ÉK-en meglévő gyárkerítés vonala és a Fő út. A terület magában foglalja az acélmű és létesítményei, a hideg- és meleghengermű, a 120 kV-os alállomás és a betongyár területét (hasznos terület 61,1 ha).
- (8) A VII. építési övezet (szerkezeti egység) a 722. sz. pályaudvar és a Papírgyári út által határolt terület, itt helyezkednek el az igazgatósági épület, telefonközpont, a Lemezalakító Kft. üzemei, FERROSTE Kft., szennyvíztisztító telep, HALDEX-telep stb. (hasznos terület 27,0 ha).

6. §

Terület-felhasználás

- (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott teljes terület gazdasági (ezen belül ipari) terület-felhasználási egység.
- (2) A tervezési területen szabályozási vonalakkal lehatárolt köz-, illetve közhasználatú területek, valamint építési telkek alakíthatóak ki.
- (3) A terület-felhasználási egységen belül az alábbi tevékenységek folytathatóak: ipari, raktározási, intézményi, szolgáltatási, kereskedelmi.
- (4) A HÉSz által érintett teljes területen élelmiszer és gyógyszer előállítása, raktározása nem engedélyezhető.

7. §

Telekalakítás

- (1) A szabályozás hatálya alá tartozó terület hét építési övezetre (szerkezeti egységre) tagolódik, jelen HÉSz 5. §-a és a szabályozási terv szerinti lehatárolással.
- (2) Az egyes építési övezetekben (szerkezeti egységekben) az építési telkek a szabályozási tervlapok szerint alakíthatóak ki.
- (3) A szabályozási tervlapoktól eltérő új telkek kialakítására csak abban az esetben van lehetőség, ha az új telkek a telekalakítás jogszabályokban foglalt feltételeinek megfelelnek.
- (4) A telekalakításoknál a szabályozási terven megadott határvonalak (telekhatárok) irányadó, illetve javasolt jelleggel veendőek figyelembe.

8. §

Építmények elhelyezése, telkek beépíthetősége

- (1) Az Ip/Rh. kategóriába sorolt I. építési övezetben a jelenlegi tevékenység, illetve technológia elavulásával a jelenlegi technológia építményeit, gépészeti berendezéseit el kell bontani, s az övezet teljes területére szabályozási terv készítése kötelező.
- (2) Az Ip/Rk. terület építési övezeteiben (III. és VI.) az új tevékenység(ek) ismeretében beépítési terv és szabályozási terv készítése kötelező.
- (3) A rehabilitációs (Ip/Rh.) és rekonstrukciós (Ip/Rk.) kategóriába tartozó építési övezetek (I., III. és VI.) területein a telkek beépíthetőségét, a zöldfelület arányát, az építmények, épületek jellemzőit a tervezett fejlesztések (beépítés és technológia) tervei, valamint környezetvédelmi hatástanulmányai ismeretében elkészítendő részletes szabályozási tervek határozzák meg.

- (4) A rehabilitációs terület (Ip/Rh.) építési övezetében (I.) a jelenlegi technológia használatáig új építményt elhelyezni, meglévő építményt bővíteni csak környezetvédelmi okokból lehetséges.
- (5) A homogén, monofunkciós (Ip/Ho.) és a heterogén, multifunkciós (Ip/He.) területek építési övezetei (II., IV., V. és VII.) területén a beépítetlen telkek beépíthetősége max. 40%, a telekterület min. 25%-án zöldfelületet kell kialakítani.
- Beépített telkeken építmény bontását követő új beépítés esetén a beépítés mértéke max 50% lehet, a telekterület min. 25%-án zöldfelületet kell kialakítani.
- (6) A homogén, monofunkciós (Ip/Ho.) és a heterogén, multifunkciós (Ip/He.) kategóriába sorolt építési övezetek (II., IV., V. és VII.) területén beépítetlen telkek beépítése esetén a max. építménymagasság 14 m.
- Beépített telkeken építmény bontását követő új beépítés esetén a max. építménymagasság ugyancsak 14 m.
- (7) Közhasználatú területen kialakított telken csak a terület funkciójához kapcsolódó építmény helyezhető el.
- (8) Az új beépítésű telkeken a gépkocsi-parkolást telken belül, az OTÉK 42. § (1) bekezdése alapján megállapított mértékben kell biztosítani.
- (9) Az építési telkek kerítéssel történő lehatárolása megengedett, közterületi úti homlokvonalai telekhatáron csak igényes kivitelben (tégla, vagy műkö burkolattal ellátott monolit vb. lábazat, áttört jellegű kerítés, 2 m magas).
- (10) Oldal- és hátsó határokon a vagyonvédelem igényeit kielégítő kerítés építhető.

9. §

Közlekedés

- (1) A közhasználatú területbe kerülő utak kötelező szabályozási szélességei (a szabályozási tervlapok alapján):

iparterületi gyűjtőutak:	min. 24 m
iparterületi feltáró utak:	min. 16 m
iparterületi egyéb utak:	min. 12 m

A közhasználatú területen lévő utak közül a IX-es és I-es kapukat összekötő útvonal szabályozási szélessége 30 m, a tervezett új kaputól bevezető új út szabályozási szélessége 30 m.

- (2) A min. 24 m szabályozási szélességű közhasználatú területi útvonalak szabályozási szélességén belül 2 x 3,5 m szilárd burkolatú gépjármű közlekedési sáv, legalább egy oldalon 2 m széles gyalogos közlekedési sáv (gyalogos járda), egy oldalon 2 m széles kerékpáros közlekedési sáv, és mindkét oldalon a közművezetékeknek is helyet biztosító zöldsáv alakítandó ki.
- (3) A min. 16 m-es szabályozási szélességű közhasználatú területi útvonalak szabályozási szélességén belül 2 x 3 m szélességű gépjármű forgalmi sávot, legalább

egy oldalon 1,5 m széles gyalogos közlekedési sávot (gyalogos járda), lehetőség szerint egy oldalon 2 m széles kerékpáros közlekedési sávot, és mindkét oldalon a közmű-vezetékeknek is helyet biztosító zöldsávot kell kialakítani.

- (4) A min. 12 m szabályozási szélességű közhasználatú területi útvonalak szabályozási szélességén belül 2 x 3 m szilárd burkolatú gépjármű közlekedési sáv, egy oldalon 1,5 m széles gyalogos közlekedési sáv (gyalogos járda), és mindkét oldalon a közművezetékeknek is helyet biztosító zöldsáv alakítandó ki.
- (5) A Papírgyári út és a III. kapu közötti út megnövelt szabályozási szélességén belül tehergépkocsi várakozó helyeket kell megépíteni.
- (6) A létesítményekhez az OTÉK 42. § (1) bekezdése alapján meghatározott számú személygépkocsi parkolóhelyet új beépítésű telkeken telekhatáron belül kell biztosítani. Meglévő létesítmények esetében, amennyiben a szükséges számú parkolóhely telken belüli elhelyezése fizikailag lehetetlen, egyedi elbírálás alapján engedélyezhető a területen kívüli közterületi parkolók használata.
- (7) A Papírgyári út szabályozási szélességén belül, a tervezési terület keleti oldalán szervizutat és hozzá kapcsolódóan, részben már telekterületen belülrre eső parkolókat kell kialakítani.
- (8) Kerékpárutat kell kiépíteni a IX-es és I-es kapukat összekötő útvonal mentén.
- (9) Az közhasználatú területi utakon egyedi elbírálás alapján kijelölt gyalogátkelöket kell kialakítani.

10. §

Közműellátás és közműépítmények

- (1) A szabályozás hatálya alá tartozó terület építési telkein az épületek és építmények teljes közművesítettséggel, önálló víz- és csatornacsatlakozással üzemeltethetöek.
- (2) A közműellátást biztosító alap- és gerincvezetékek csak köz-, vagy közhasználatú területen haladhatnak. Abban az esetben, ha meglévő vezetékek esetében ez nem oldható meg, az érintett építési telkeknél a szolgalmi jog biztosítandó.
- (3) A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége feleljen meg a 4/1984. (II.7.) OVH számú rendeletben foglalt előírásoknak. A kialakításra kerülő építési telkekről a kibocsátott szennyvíz szennyezettsége a belső megállapodás szerint rögzített szennyezettséggel vezethető csak a közcsatornába. Ettől eltérő szennyezettségű vizet saját telken belül elő kell tisztítani.
- (4) Közműpótló berendezés a területen még átmenetileg sem üzemeltethető.
- (5) A felszíni vizek elvezetését zártszelvényű csapadékvíz-elvezető rendszer biztosítsa. A befogadóba történő bevezetés 4/1984. (II.7.) OVH számú rendeletben foglalt feltételeit be kell tartani. A Duna vízminőségének védelme érdekében az iparterület burkolt felületéről összegyűlő szennyezett csapadékvizeket tisztító műtárgyakon (hordalékfogó, olajfogó stb.) kell átvezetni, és csak tisztított csapadékvíz vezethető tovább a végső befogadó Dunába.

- (6) Új közműépítéseknel be kell tartani az MSZ 7487., valamint az MSZ 7048. szabvány által előírt telepítési és védőtávolságokat.
- (7) A területen a közműhálózatokat és közműlétesítményeket az ágazati szabványoknak és az eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.
- (8) A telekosztásnál a közműkontingensek megosztását is el kell végezni.
- (9) Az önálló telkek földkönyvi bejegyzése csak a szükséges szolgalmi jogok egyidejű bejegyzésével történhet.
- (10) Közműrekonstrukció, illetve új tervezett közművezeték, közműbekötés építése során a meglévő vezetékkel ütköző közművek szükséges kiváltásáról, illetve keresztezési helyeken a szabványos keresztezés kialakításáról gondoskodni kell.
- (11) A feleslegessé vált közműveket el kell bontani és el kell távolítani. Felhagyott közmű nem maradhat a földben.

11. §

Környezetvédelem

- (1) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott területre új létesítésként nem kerülhet a környezetét átlagosan vagy az átlagosnál nagyobb mértékben terhelő (zajos, talaj-, talajvíz-, víz- vagy levegőszennyező, veszélyes hulladékot feldolgozó) ipari és raktározási tevékenység.

Az átlagos mértéket talajra vonatkozóan a 8/1997. (II.7.) KTM-NM-FM, levegőszennyeződésre vonatkozóan a 17/1993. (VIII.25.) NM rendelettel módosított 5/1990. (XII.6.) NM., valamint a 30/1995. (III.25.) Korm. rendelettel módosított 21/1986. (VI.2.) MT és az 5/1986. (VIII.10.) EüM., zaj- és rezgésterhelésre vonatkozóan a 12/1983. (VI.2.) MT és a 4/1984. (I.23.) rendeletekben előírt határértékeknél alacsonyabb szinten kell meghatározni.

- (2) A tevékenységek korlátozására vonatkozó előírásokat környezetvédelmi és az építési engedélyezési eljárások során, egyedi mérlegelés alapján kell érvényre juttatni.
- (3) A szabályozás hatálya alá tartozó területen csak olyan tevékenységek folytathatóak, amelyek során a levegőtisztaság-védelmi szempontból "védett I." kategóriájú területekre vonatkozó szennyezőanyag-kibocsátási határértékek teljesülnek (építési engedélyezési eljárás csak környezetvédelmi hatástanulmány birtokában folytatható le). A 21/1986. (VI.2.) MT számú rendeletben, valamint a végrehajtásáról intézkedő 4/1986. (VI.2.) OKTH számú rendeletben meghatározott kibocsátási határérték betartása kötelező.
- (4) A szabályozás hatálya alá tartozó területen olyan új tevékenység nem telepíthető, amely során diffúz légszennyezés keletkezik. Szabadtéren alapanyagok, illetve késztermékek csak diffúz légszennyezést nem okozó, és csak a talajt, illetve a talajvizet nem szennyező módon tárolhatók.

- (5) A csatornarendszerbe csak káros, illetve veszélyes anyagokat nem tartalmazó szennyvizek vezethetők. A szennyvíz-kibocsátásoknál az alkalmazott technológia szerint meg kell határozni azokat a műszaki feltételeket, amelyek mellett a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet és a 4/1984. (II.7.) OVH számú rendelkezés előírásai, illetve a csatorna üzemeltetőjének feltételei teljesüljenek. Szükség esetén előtisztító berendezést kell alkalmazni.
- (6) A szabályozás hatálya alá tartozó területen be kell tartani a 12/1983.(V.12.) MT számú rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EüM számú rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit.
- (7) A közlekedésből származó zajszint a területen a 65 dB-t (éjszaka az 55 dB-t), az egyéb zajforrásokból származó zajszint új telepítésű technológiáknál a 60 dB-t (éjszaka az 50 dB-t) nem haladhatja meg.

Új ipari tevékenységek telepítésénél előnyben kell részesíteni azokat a technológiákat, amelyek során a keletkező hulladékok minél nagyobb hányada felhasználható más termelési folyamatokban.
- (8) A nem veszélyes termelési hulladékokat rendezett módon kell gyűjteni, és biztosítani a rendszeres időközökben történő elszállítást, illetve ártalmatlanítást.
- (9) A 102/1996. (VII.12.) Kormányrendelet szerint veszélyes hulladéknak minősülő hulladékokat az ártalmatlanításig hulladékfajtánként elkülönítetten kell gyűjteni, és az elszállításig, illetve ártalmatlanításig környezetszennyezés nélkül tárolni. A tárolóedényeken fel kell tüntetni tartalmukat.
- (10) Tűz- és robbanásveszélyes anyagok csak a tűzrendészeti szabályok (35/1996. (XII.29.) BM) betartásával tárolhatók.
- (11) A felszíni és felszín alatti szennyezettségi hatások folyamatos mérése biztosítandó, a vizsgálati eredmények alapján a szükséges kárelhárító intézkedések megtétele kötelező.

12. §

Környezetrendezés, zöldfelületek

- (1) A szabályozás hatálya alá tartozó terület közhasználatú területi útjai mentén a zöldsávokban összefüggő, 3 szintű (gyep, cserje, fa) zöldfelületet kell telepíteni.
- (2) A szabályozási terv alátámasztó munkarésze zöldfelületi tervlapján jelölt területrészek egyedi és ligetes ültetésű fáit a telekalakításokat követően is meg kell őrizni.
- (3) Beépítetlen telkeken a fásított terület nagysága telken belül nem lehet kisebb, mint a telekterület 25%-a.
- (4) Az építési telkeken belül új zöldfelületek létesítését kertészeti kiviteli tervek alapján kell végrehajtani.
- (5) Az újonnan elhelyezendő felszíni parkolókat fásítva, zöldbeton burkolattal kell megépíteni.

- (6) A növényanyag megválasztásánál előnyben kell részesíteni a honos, de pollenérzékenység szempontjából nem veszélyeztető fajokat. A kiültetett faállomány min. 50%-a előnevelt (1-2 éves) legyen.

13. §

Egyéb rendelkezések

- (1) A Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A Helyi Építési Szabályzat hatálya alá tartozó területen a közhasználatú területek közterület jelleggel történő működtetésének (és egyben a telekalakításnak) feltétele az ingatlan(ok) tulajdonosa(i) és az önkormányzat között polgári jogi megállapodás, szerződés létrejötte.
- (3) Ezen rendelet előírásai összhangban vannak az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK(2006.december 12.) számú irányelv rendelkezéseivel, azzal ellentétes szabályozást nem tartalmaznak.²

Almási Zsolt s. k.
polgármester

Dr. Tóth István s. k.
jegyző

² Módosította a 32/2009. (VI.12.) KR számú rendelet 1.§-a